

傳統車床

YLM-120S



YLM-120S 規格表

單位：mm

		YLM-120S	
		櫛式	刀塔
加工能力	最大旋徑	Ø330 (Ø13)	
	床鞍最大旋徑	Ø136 (Ø5.4)	Ø135 (Ø5.3)
	最大加工直徑 x 長度	Ø135x150 (Ø5.3x5.9)	Ø128x130 (Ø5.0x5.1)
機台本體	床台斜度	45°	
	Z / X 軸行程	230 / 230 (9.1 x 9.1)	230 / 107 (9.1 x 4.2)
	Z / X 軸伺服馬達	1.2 / 1.2KW	
	Z / X 軸快速位移	30 / 30 m/min (1.181 / 1.181 ipm)	
主軸	主軸前端軸承孔徑	Ø80 (Ø3.2)	
	主軸通孔直徑	Ø45 / Ø35 (Ø1.77 / Ø1.38)	
	主軸鼻端	ASA A2-5	
	主軸錐度	1 / 20	
	主軸馬達	5.5 / 7.5KW (7.5 / 10HP)	
	主軸轉速	標準：6,000 rpm	
	油壓夾頭直徑	標準：6"	
刀塔	形式	櫛式	刀塔
	刀塔容量	6 支	8 支
	刀具柄規格	16 x 16 (5/8 x 5/8)	
	搪孔徑	Ø25 / 2 個 (Ø1/2 個)	Ø25 / 4 個 (Ø1/4 個)
	徑向刀座	16 x 16 (5/8 x 5/8) 1 個	-
	軸向刀座	2 個	-
	雙刀座	1 個	-
驅動馬達	冷卻水馬達	960W	
	油壓馬達	754W (1HP)	
	鐵屑輸送機馬達	215W (1/4HP)	
精度	定位精度 (Z/X)	±0.005	
	重覆精度 (Z/X)	±0.002	
機器尺寸	電源容量	220 volt / 50 amps	
	主軸中心至床台高度	255 (10)	
	主軸中心至地板高度	900 (35.4)	
	佔地面積 (長 x 寬) (含輸送機)	2,125 x 2,140 (1.83.6 x 84.3)	
	包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)	2,380 x 2,280 x 2,030 (93.7 x 89.8 x 79.7)	
	淨重 (含輸送機)	2,250 kgs (4,950 lbs)	
	毛重 (含輸送機)	2,400 kgs (5,280 lbs)	

備註：此規格尺寸僅為提供參考，如有變更恕不另行通知。

標準附件：

1.發那科 Oi-Mate 控制器	10.工作完了指示燈(三色)
2.主軸轉速：6,000 rpm	11.工具箱
3.主軸馬達：5.5 / 7.5kw	12.軟、硬爪各一組
4.6"油壓夾頭	13.斜度套筒 (MT No.1 & MT No.2) X O.D.25
5.櫛式刀頭	14.鏢刀柄套 (Ø8, Ø10, Ø12, Ø16, Ø20)XO.D.25
6.冷卻系統	15.操作手冊
7.基礎調整螺絲及墊片	16.維護手冊
8.集中潤滑系統	17.電器手冊
9.工作燈	18.零件清單

特別附件：

1.發那科 Oi-TD 控制器	7.筒型夾頭
2.西門子控制器	8.棒材輸送器
3.三菱控制器	9.棒材輸送機介面
4.6"油壓夾頭(北川)	10.鍊條式輸送機+集屑機
5.油壓 8 支刀塔	11.油霧收集器
6.工作收集器	12.變壓器